

CANASFIX

Bande de collage ou de surfaçage

PRESENTATION

CANASFIX est une bande de bitume fillerisé utilisée :

- ☞ Soit pour coller des bandes (marquage par exemple) ou boudins (en caoutchouc, en résine, autres si compatibles) sur des supports horizontaux en béton hydraulique ou en enrobés.
- ☞ Soit pour surfacier des enrobés bitumineux afin d'améliorer l'écoulement de l'eau (substitut au caniveau asphalte), notamment sur ouvrage d'art.

CARACTERISTIQUES

- Épaisseur : 1,8 mm nominal \pm 0,2 mm
- Bitume oxydé 100/40 fillerisé
- Température bille anneau (indicative) : 102 à 130°C
- Pénétration à 25°C (indicative) : 15 à 30 1/10^e mm
- Poids indicatif (l'épaisseur étant le paramètre de contrôle) : 3 kg/m²
- Surface et sous face : films plastiques siliconés pelables

CONDITIONNEMENT

	Largeur bande	Longueur bande	Poids par bande	Nombre de bandes par palette	Linéaire par palette	Poids par palette
	mm	m	kg	u	m	kg
CANASFIX 12 M EN 120 MM	120	12	4,6	216	2592	994
CANASFIX 12 M EN 180 MM	180	12	6,8	135	1620	918
CANASFIX 12 M EN 500 MM	500	12	19	54	648	1026