

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

DEF'X R3T

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SIPLAST**

12, rue de la renaissance – FR-9218 ANTONY Cedex – France

Usine

MONARFLEX GROUPE ICOPAL

CZ-943 03 STUROVO - SLOVAQUIE

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



12-081

Décision de reconduction n°12-081 du 26 octobre 2015

Cette décision annule et remplace la décision n°12-081 du 20/04/2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

$E_1 - S_{d3} - T_{R3}$

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n° 12-081 du 26 octobre 2015

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	masses (g/m ²)	tolérances
Film LDPE co-polymere	50	-5 %; +10 %
Co-polymere	60	-5 %; +10 %
Armature	35	-5 %; +10 %
Total	145	-5 %; +10 %

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	+ 1%; -1/2%
Longueur nominale	m	50	-0%; +1%
Epaisseur	mm	0,54	± 25 %
Surface d'un rouleau	m ²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques	Tolérance
Poids du rouleau	kg	10,9	-5 %; +10 %
Nombre rouleaux / palette	U	30	-
Poids palette	kg	327	-5 %; +10 %

Le produit est ligné, marqué du logo SIPLAST et du nom du produit.

La couleur est blanche ou grise.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

L'écran souple de sous-toiture DEF'X R3 T ne bénéficie pas d'accessoire associé.

D – Assistance Technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société SIPLAST.