

Mastic P12

Mastic de bitume élastomère



Conditionnement

- ◆ Seaux de 5 et 25 kg
- ◆ Cartouche de 310 m (environ 360 g) ◆ Carton de 25 cartouches

Mise en œuvre

Le Mastic P12 est un produit monocomposant appliqué à froid sans primaire d'accrochage sur support propre, dépoussiéré et sec.

Le temps de séchage est de 24 h environ.

Sécurité

Mastic P12 est classé **dangereux** conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).

Les fiches de données de sécurité (FDS) de nos produits peuvent être librement téléchargées depuis le site www.siplast.fr (onglet "Fiches sécurité").

L'applicateur doit posséder leurs dernières versions afin d'être averti des risques et des précautions à prendre.

Emplois

■ Étanchéité :

- ▶ Réparations diverses sur étanchéité bitumineuse;
- ▶ Calfeutrement de joints et fissures;
- ▶ Collage à froid de produits bitumineux.

■ Couverture (Mastic P12 en cartouche exclusivement) :

- ▶ Collage complémentaire des couvertures en bardeaux bitumés selon le DTU 40.14 et les AT si référencés;
- ▶ Collage et calfeutrement par cordons de mastic (arêtiers, faîtages, rives, etc.).

Description

- Mastic de bitume élastomère solvanté.
- Densité : 1,16

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.