



Plot Zoom 2

PLOT RÉGLABLE SUPPORT DE DALLES DE CIRCULATION POUR TERRASSE ACCESSIBLE AUX PIÉTONS.

- Double système de réglage : pour une précision millimétrique
- Manipulation aisée grâce au système de clips intégré
- Tête bi-matière, antidérapante et anti-bruit, rondelle de stabilisation intégrée
- Embase large conforme au DTU 43.1, assurant une grande stabilité

DESCRIPTION

Plot réglable en hauteur, support de dalles de circulation, comprenant :

- ▶ Une embase à fort diamètre ;
- ▶ Une tête support de dalles, bi-matière, incluant la vis et l'écrou de réglage.

La tête support présente également une possibilité de réglage par le dessus, pour une précision millimétrique même avec les dalles mises en place.

Les différentes pièces composant le plot (embase, vis écrou et rehausse) présentent des clips d'assemblage, permettant au plot de rester solidaire en toute situation.

CARACTÉRISTIQUES

Platine de répartition : surface de 300 cm² environ.

Le Plot Zoom 2 est proposé en trois hauteurs permettant, avec les rehausses, de couvrir une amplitude de réglage de 40 à 220 mm.

Nota : il est impératif de ne pas utiliser plus de deux rehausses de 40 mm par plot.

EMPLOI

Terrasses circulables à usage piéton.

Nota : la pente maximale admise, qui varie de 0 à 5 %, dépend de la destination de la toiture-terrasse. Se reporter au DTU 43.1.

Désignation produit	Conditionnement	Consommation
Plot Zoom 2 40-60	Sachet de 27 unités	4 à 6 plots/m ² en fonction de la dimension des dalles
Plot Zoom 2 60-100	Sachet de 18 unités	
Plot Zoom 2 100-140	Sachet de 11 unités	
Bagues de rehausse 40 mm	Sachet de 28 unités	1 rehausse par plot