

# Protek'Nap



**BMI**

**Siplast**

Géomembrane bitumineuse pour les fossés routiers et pour la protection du bâti contre les risques liés au retrait/gonflement des sols argileux

[siplast.fr](http://siplast.fr)

- Mise en œuvre aisée
- Simplicité de raccordement

## DESCRIPTION

Géomembrane bitumineuse lisse d'épaisseur moyenne 2,5 mm, surface sablée et sous face filmée.

## EMPLOIS

Protek'Nap peut s'utiliser dans les cas suivants :

- fossés routiers ;
- résidentiel : protection du bâti contre les risques liés au retrait/gonflement des sols argileux.

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Fiche technique
- Notice de pose

## SÉCURITÉ

Le produit Protek'Nap n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

## CONDITIONNEMENT

Produit	Longueur	Largeur	Poids
Protek'Nap	140 m	4 m	1640 kg
	15 m	2 m	90 kg

